

Cmara Canon EOS RP kit 70-200

Tipo de cámara: Sin espejo (MILC)

Clasificación DxOMark: 85

Matriz

Matriz: CMOS

Tamaño del sensor: fotograma completo

MP completo: 27

Número efectivo de MP: 26

Tamaño máximo de imagen: 6240x4160 píxeles

Sensibilidad (ISO): 50-102400 / auto 100-40000 ISO /

Grabación RAW

Objetivo

Montura (montura): Canon RF

Apertura: f/4.0

Distancia focal: 70 - 200 mm

Zoom óptico: 2.9

Enfoque manual

Imagen estabilización: Ninguna

Distancia mínima de enfoque: 4.5 cm

Hacer una foto

HDR

Medición del balance de blancos

Compensación de exposición: ± 3 EV, 1/2 o 1/3 pasos EV

Horquillado automático: / ± 3 (3 fotogramas en 1/3, en 1/2 puntos) /

Modos de exposición: automático prioridad de obturador prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación Full HD (1080): 1920x1080 píx 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 25 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4 (H. 264)

Enfoque de video manual

Puertos de conexión: HDMI / mini / v1.4 salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo nico Enfoque Al seguimiento rostro sonrisa animal en cuadro

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 4779 piezas

Enfoque táctil

Ajuste delantero/trasero

Peaking

Visor y obturador

Visor: Electrónico

Recorte del visor: 0,7 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 30-1/4000s

Disparos en ráfaga: 5fps

Tipo de obturador: Mecánico

Disparador automático: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.0"

Resolución de pantalla: 1040Kpxel

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-I /

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Potencia

Tipo de potencia : Batería

Modelo de batería: LP-E17

Disparos por carga: 250 piezas

General

Material del cuerpo: Aleación de magnesio

Protección: Resistente al polvo y la humedad

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 133x85x70 mm

Peso: 485 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 133x85x70 mm

Peso: 485 g