

Visor Konus KonusPro 1,5-5x32

Tipo: ptico

Diseo: cerrado

Caractersticas pticas

Factor de aumento: 1,5 – 5 x

Ajuste de zoom

Dimetro de la lente: 32 mm

Dimetro de la pupila de salida: 21,3 – 6,4 mm

Pupila de salida: 73 mm

Campo de vista a 100 m: 18,2 – 6 m

Factor crepuscular: 6,9

Brillo relativo: 455

Unidades de alcance: MOA

Escala de ajuste: 0.25 MOA

Revestimiento de la lente: AR multicapa

Retcula

Retcula: 2do plano focal (SFP)

Tipo de retcula: dplex

Opcional

Opcional: polvo, resistente al agua prueba de golpeslleno de gas

Tambor de correccin: cerrado

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Dimetro de los anillos de montaje: 25,4 mm

Material del cuerpo: metal

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 288 mm

Peso: 382g

resistente al agua prueba de golpeslleno de gas

Tambor de correccin: cerrado

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Dimetro de los anillos de montaje: 25,4 mm

Material del cuerpo: metal

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 288 mm

Peso: 382g

resistente al agua prueba de golpeslleno de gas

Tambor de correccin: cerrado

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Dimetro de los anillos de montaje: 25,4 mm

Material del cuerpo: metal

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 288 mm

Peso: 382g