

Placa base Biostar H610MX-E

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 10

Disipador de calor VRM

Dimensiones (alto x ancho): 236x208 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H610

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 3200MHz

Memoria mxima: 64 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

D-Sub Salida (VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6Gb/ s) c): 4 uds

Conector M.2: 1 ud

M. 2 interfaces : 1xSATA/PCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores en el panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 piezas

Opcional: Puerto COM

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza