

SAI NetPRO 33 15XL

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensión de entrada: 3 fases (380V)

Rango de voltaje de entrada: 304 - 478V

Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz

Bypass (conexión directa): manual/automático

Salida

Tensión de salida: Trifásica (380 V)

Potencia máxima de salida: 15000 VA

Potencia efectiva de salida: 15000 W

Regulación de voltaje : / 380, 400, 415 V /

Distorsión del voltaje de salida: 5.5 %

Máxima eficiencia: 95 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Bloques de terminales

Batería

Sin batería suministrada

Tensión de batería externa: 240 V

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito
Protección contra sobrecarga
Filtrado de ruido
Interruptor de emergencia
Alarma audible

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 58 dB

Dimensiones (Al x An x Pr): 530x250x660 mm

Peso: 31 kg