

SAI Vertiv Liebert EDGE-1500IRM1U

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 5 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 15 min

Tiempo de cambio a batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 166 - 278 V

Frecuencia de entrada: 55 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): Automtico

Salir

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 1350W

Regulacin de voltaje: / 200, 208, 220, 230,240 V /

Mxima eficiencia: 97 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 6 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Cambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Conector de parada de emergencia Alarma sonora

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 624 J

Interfaces de control: USB SmartSlot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 –70 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 44x438x600 mm

Peso: 23 kg