

# Fuente de alimentacin SilverStone SST-TX700-G

Potencia: 700 W

Factor de forma: TFX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 80 mm

Certificacin: 80+ Gold

ATX 12V estndar v.: 2.4

Conectores de alimentacin

MB/potencia de la CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 4 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 350 mm

CPU: 450 mm

SATA: 350 mm

MOLEX: 350 mm

PCI-E: 350 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 22A

+5V: 22A

+12V1: 58,3 A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 699W

Alimentacin +3,3V +5V: 120W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 65x85x175 mm

Peso: 1,49 kg

3V +5V: 120W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 65x85x175 mm

Peso: 1,49 kg

3V +5V: 120W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 65x85x175 mm

Peso: 1,49 kg