

# Fuente de alimentacin SilverStone ET600-MG

Potencia: 600 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 135 mm

Certificado: 80+ Gold

ATX 12V estndar v.: 2.4

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 8 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 750 mm

SATA: 600 mm

MOLEX: 600 mm

PCI-E: 700 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 18 A

+5V: 18 A

+12V1: 50A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 600W

Alimentacin +3,3V +5V: 100W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x150x165 mm

Peso: 1,45 kg

3V +5V: 100W

Comn

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x150x165 mm

Peso: 1,45 kg

3V +5V: 100W

Comn

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 86x150x165 mm

Peso: 1,45 kg