

# Placa base Biostar B660GTN

Direccionalmente: Juegos  
Socket: Intel LGA 1700  
Factor de forma: mini-ITX  
Disipador trmico VRM  
Dimensiones (alto x ancho) : 170x170mm  
Conjunto de chips  
Conjunto de chips: Intel B660  
BIOS: Ami  
BIOS UEFI  
RAM  
DDR4: 2 ranura(s)  
Factor de forma de ranura de memoria: DIMM  
En funcionamiento modo: 2 canales  
Frecuencia de reloj mxima: 5000 MHz  
Memoria mxima: 64 GB  
Compatibilidad con XMP  
Salidas de video  
Salida HDMI  
DisplayPort  
Audio integrado  
Chip de audio: Realtek ALC1220  
Sonido(canales): 7.1  
Conexin de unidades  
SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas  
Conector M.2: 2 piezas  
Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x  
Enfriamiento SSD M.2  
Controlador RAID integrado  
Interfaces de red  
LAN (RJ-45): 2,5 Gbps  
Nmero de puertos LAN: 1 unidad  
Controlador LAN: Realtek RTL8125B  
Ranuras para tarjetas de expansin  
Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza  
Compatibilidad con PCI Express: 5.0  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen2: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

USB 2.0: 1 computadora

USB 3.2 gen1: 1 computadora

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 1 pieza