

# Fuente de alimentacin SilverStone SX500-G

Potencia: 500W

Factor de forma: SFX

## Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 92 mm

Tipo de cojinete: hidrodinmico

Certificado: 80+ Gold

Estndar ATX 12V v.: 2.4

## Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pin

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 2 piezas

Floppy:

Sistema de cables: modular

## Longitud de cable

MB: 300 mm

CPU: 400 mm

SATA: 300mm

MOLEX: 300mm

PCI-E: 550 mm

## Corriente y potencia mxima

+3,3V: 22 A

+5V: 22 A

+12V1: 41,7 A

-12V: 2.5 A

+5Vsb: 0,3 A

Alimentacin +12V: 500 W

Alimentacin +3,3V +5V: 110W

#### General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD) 64x125x100 mm

Peso: 1,35 kg

3V +5V: 110W

#### General

Protección contra sobretensiones ( OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD) 64x125x100 mm

Peso: 1,35 kg

3V +5V: 110W

#### General

Protección contra sobretensiones ( OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD) 64x125x100 mm

Peso: 1,35 kg