

# Fuente de alimentacin SilverStone SX650-G

Potencia: 650 W

Factor de forma: SFX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 92 mm

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Certificado: 80+ Gold

ATX estndar 12V v.: 2.4

Conectores de alimentacin

Power MB/CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 300 mm

CPU: 400 mm

SATA: 300 mm

MOLEX: 300 mm

PCI-E: 550 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 22A

+5V: 22A

+ 12V1: 54.2A

-12V: 2.5A

+5Vsb: 0.3 A

Potencia +12V: 650 W

Potencia +3.3V +5V: 110W

Comn

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Nivel de ruido: 18 dB

Dimensiones (HxWxD): 64x125x100 mm

Peso: 1,36 kg