

Fuente de alimentacin SilverStone ST1000-PT

Potencia: 1000W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 92 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Apagado de CO con carga baja:

Dimetro del ventilador: 140 mm

Certificado: 80+ Platinum

Estndar ATX 12 V v.: 2.4

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) pin

SATA: 16 piezas

MOLEX: 6 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 6 piezas

Floppy:

Sistema de cables: modular

Longitud de cable

MB: 550 mm

CPU: 750 mm

SATA: 600 mm

MOLEX: 600 mm

PCI-E: 550 mm

Corriente y potencia mxima

+3,3V: 25 A

+5V: 22 A

+12V1: 83 A

-12V: 0.3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 996 W

Alimentacin +3,3V +5V: 120W

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Nivel de ruido: 36 dB

Dimensiones (HxWxD) 86x150x180 mm

Peso: 3,3 kg

3V +5V: 120W

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Nivel de ruido: 36 dB

Dimensiones (HxWxD) 86x150x180 mm

Peso: 3,3 kg

3V +5V: 120W

General

Protección contra sobretensiones (OVP):

Protección contra sobrecorriente (OPP):

Protección contra cortocircuitos (SCP):

Nivel de ruido: 36 dB

Dimensiones (HxWxD) 86x150x180 mm

Peso: 3,3 kg