

Fuente de alimentacin QUBE QBC-GPS500A12

Potencia: 500 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8 (4+ 4) pin

SATA: 4 piezas

MOLEX: 2 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 1 pieza

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 500 mm

CPU: 600 mm

SATA: 700 mm

PCI-E: 600 mm

Corriente y potencia mximas

+3,3 V: 24A

+5V: 18A

+12V1: 22A

+12V2: 20A

-12V: 0.3 A

+5Vsb: 2,2 A

Alimentacin +12V: 468W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 130 W

Alimentacin -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 11W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 1 ao

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,4 kg

6 W

Alimentacin +5Vsb: 11 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante : 1 ao

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,4 kg

6 W

Alimentacin +5Vsb: 11 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante : 1 ao

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

Peso: 1,4 kg