

Fuente de alimentacin Thermaltake TPD-0750FNFAPE

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 92 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por carga baja

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de cojinete : hidrodinmica

Certificado: 80+ Platino

Conectores de alimentacin

MB/fuente de alimentacin de la CPU: 24+8+8(4+4) pin

SATA: 12 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 6 piezas

Disquete

Cable sistema: modular

Longitud cables

MB: 600 mm

CPU: 650 mm

SATA: 500 mm

MOLEX: 500 mm

PCI-E : 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 22A

+5V: 22A

+12V1: 62,5A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 3A

Alimentacin +12V : 750W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

Alimentacin -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140mm

3V: 22A

+5V: 22A

+12V1: 62,5 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 750W

Alimentacin +3,3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86x150x140 mm

3V: 22A

+5V: 22A

+12V1: 62,5 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 750W

Alimentacin +3,3V +5V: 120W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 15W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86x150x140 mm

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP))

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Garantía del fabricante: 10 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm