

Wi-Fi adaptador World Vision Connect

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiMdem 3G (USB)Mdem 4G (LTE) (USB)

Conexin Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

WAN: 1 puerto 100 Mbps

LAN: 4 puertos100 Mbps

Nmero de USB 2.0: 1 uds

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antenas: externas

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas

Potencia del transmisor: 15 dBm

Intensidad de la seal 2.4 GHz: 15 dBm

Hardware

Procesador: MediaTek MT7620N

Nmero de ncleos: 1

Frecuencia de reloj: 0,58 GHz

RAM: 64 MB

Memoria flash: 8 MB

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATmodo puente / Cliente WISP /Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTPServidor de archivoscliente torrentCompatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 140x85x25mm

Peso: 140g

58 GHz

RAM: 64 MB

Memoria flash: 8 MB

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NATModo puente/cliente WISP/Firewall

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTParchivo servidorcliente torrentCompatibilidad con

DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento : 0 °C ~ + 40 °C

Dimensiones: 140x85x25mm

Peso: 140 g