

Wi-Fi adaptador World Vision 4G Connect Mini

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45) Tarjeta SIM

Velocidad 4G (LTE): Cat.4 (150/50 Mbps)

Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto 100Mbps

Nmero de USB 2.0: 1 unidad

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 uds

Tipo de antenas: internas

Antenas para 2,4 GHz: 2 piezas

antenas 3G/LTE: 2 piezas, desmontable

Potencia del transmisor: 15 dBm

Potencia de seal de 2,4 GHz: 15 dBm

Hardware

CPU: Realtek RTL8192ES

RAM: 128 MB

Memoria flash: 64 MB

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NAT Firewall

Avanzado: Servidor DHCP Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 130x100x46mm

Peso : 155 g

4 GHz: 15 dBm

Hardware

Procesador: Realtek RTL8192ES

RAM: 128 MB

Memoria flash: 64 MB

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NAT Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCP Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 130x100x46 mm

Peso: 155g

4 GHz: 15 dBm

Hardware

Procesador: Realtek RTL8192ES

RAM: 128 MB

Memoria flash: 64 MB

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 130x100x46 mm

Peso: 155g

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 130x100x46mm

Peso: 155g

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 130x100x46mm

Peso: 155g