

Wi-Fi adaptador 2E PowerLink WR958N

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexión inalámbrica Wi-Fi

Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad máxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conectividad y LAN

WAN: 1 puerto100Mbps

LAN: 4 puertos100 Mbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antena: externo

Ganancia: 5 dBi

Antenas para 2.4 GHz: 2 piezas

Hardware

Procesador: MediaTek MTK7628N

Número de núcleos: 1

Frecuencia de reloj: 0,58 GHz

RAM: 64 MB

Memoria flash: 8 MB

Características

Características y capacidades: NATmodo puente / WISP, Bridge / Cortafuegos

Opcional: Servidor DHCPVPN / Pass-Through PPTP, compatibilidad con L2TP / Compatibilidad con DDNSDMZ soporte

Seguridad

Estándares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

58 GHz

RAM: 64 MB

Memoria flash: 8 MB

Características

Características y características: NATBridge / WISP, Bridge /Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatible con VPN / Pass-Through PPTP, L2TP /Admite DDNSAdmite DMZ

Seguridad

Estándares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 ° C

58 GHz

RAM: 64 MB

Memoria flash: 8 MB

Características

Características y características: NATBridge / WISP, Bridge / Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatible con VPN / Pass-Through PPTP, L2TP / Admite DDNSAdmite DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 ° C

L2TP /Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 ° C

L2TP /Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 ° C