## Taladro / destornillador Milwaukee M12 FPD-202XH

Dispositivo: atornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 450/1700 rpm /min Nmero mximo de carreras: 25500 rpm

Torque: 37 Nm ajustable16 pasos

Reductor: 2 velocidades Nmero de velocidades: 2 Reversa: control deslizante

Peso: 1.24 kg

Mandril

Tipo de mandril: liberacin rpida Dimetro del mandril: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin en madera: 35 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm Dimetro mximo de perforacin en concreto: 13 mm

Caractersticas y capacidades

Funciones: Modo choqueFreno de motorProteccin electrnica del motorMotor sin

escobillaslluminacin

Juego completo: estuche (bolsa)33 bits, cinta mtrica, nivel, marcadores Cargador C12 C

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Milwaukee M12

Voltaje de la batera: 12 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah Modelo de batera: M12 B2

Bateras compatibles: M12 B1 . 5, M12 B2, M12 B3, M12 B4, M12 B6

Tiempo de carga: 40 min Indicador de nivel de carga

Soporte de batera: clip

M<sub>12</sub> B<sub>6</sub>

Tiempo de carga: 40 min

Indicador de batera Soporte de batera: Clip

M12 B6

Tiempo de carga: 40 min

Indicador de batera

Soporte de batera: Clip