

Taladro / destornillador Milwaukee M12 FPD-202XH

Dispositivo: atornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 450/1700 rpm /min

Número máximo de carreras: 25500 rpm

Torque: 37 Nm ajustable 16 pasos

Reductor: 2 velocidades

Número de velocidades: 2

Reversa: control deslizante

Peso: 1.24 kg

Mandril

Tipo de mandril: liberación rápida

Diámetro del mandril: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en madera: 35 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en concreto: 13 mm

Características y capacidades

Funciones: Modo choque Freno de motor Protección electrónica del motor Motor sin escobillas Iluminación

Juego completo : estuche (bolsa) 33 bits, cinta métrica, nivel, marcadores Cargador C12 C

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M12

Voltaje de la batería: 12 V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 2 Ah

Modelo de batería: M12 B2

Baterías compatibles: M12 B1 . 5, M12 B2, M12 B3, M12 B4, M12 B6

Tiempo de carga: 40 min

Indicador de nivel de carga

Soporte de batería: clip

M12 B6

Tiempo de carga: 40 min

Indicador de batería

Soporte de batería: Clip

M12 B6

Tiempo de carga: 40 min

Indicador de batería

Soporte de batera: Clip