

Calentador de calor Cooper&Hunter Unitherm 3 Split CH-HP16

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia mxima de calefaccin: 15,5 kW / en A7/W35 /

Potencia mxima de refrigeracin: 13 kW / en A35/W18 /

Consumo de energia (calefaccin): 3,44 kW

Consumo de energia (refrigeracin): 3.6 kW

Potencia: 1ph (220V)

T mnima de funcionamiento: -25° C

T mxima del medio de calentamiento: 55 °C

Compresor: inversor

Eficiencia energtica

A t°C exterior: 7

Suministro t °C: 45 °C

COP: 3.62

General

Control de telefono inteligente: +

Refrigerante: R32

Nivel de ruido: 29 dB

Marca pas de origen: EE. UU.

Dimensiones: 860x460x318mm

Dimensiones de la unidad exterior: 940x820x460mm

Peso de la unidad hidraulica: 62 kg

Peso de la unidad exterior: 58 kg

62

General

Control por smartphone: +

Refrigerante: R32

Nivel de ruido: 29 dB

Pas de origen de la marca: EE.UU.

Dimensiones: 860x460x318 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 940x820x460mm

Peso de la unidad hidraulica: 62 kg

Peso de la unidad exterior: 58 kg

62

General

Control por smartphone: +

Refrigerante: R32

Nivel de ruido: 29 dB

Pas de origen de la marca: EE.UU.

Dimensiones: 860x460x318 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 940x820x460mm

Peso de la unidad hidrúlica: 62 kg

Peso de la unidad exterior: 58 kg