a de calor Cooper&Hunter Unitherm 3 Split CH-HP14

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de artculos

Paquete de artculos: unidad interior (unidad hidrulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin Potencia trmica mxima: 14 kW / en A7/W35 /

Potencia mxima de refrigeracin: 12,6 kW / en A35/W18 /

Consumo de energa (calefaccin): 2,98 kW Consumo de energa (refrigeracin): 3.41 kW

Potencia: 3ph (380V)

T mnima de funcionamiento: -25° C

T mxima del medio de calentamiento: 55 °C

Compresor: inversor Eficiencia energtica A t°C exterior: 7

Suministro t °C: 45 °C

COP: 3.68 General

Control de telfono inteligente: +

Refrigerante: R32 Nivel de ruido: 29 dB

Marca pas de origen: EE. UU. Dimensiones: 860x460x318mm

Dimensiones de la unidad exterior: 940x820x460mm

Peso de la unidad hidrulica: 62 kg Peso de la unidad exterior: 58 kg

68

Generalidades

Control por smartphone: +

Refrigerante: R32 Nivel de ruido: 29 dB

Pas de origen de la marca: EE.UU. Dimensiones: 860x460x318 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 940x820x460mm

Peso de la unidad hidrulica: 62 kg Peso de la unidad exterior: 58 kg

68

Generalidades

Control por smartphone: +

Refrigerante: R32 Nivel de ruido: 29 dB

Pas de origen de la marca: EE.UU. Dimensiones: 860x460x318 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 940x820x460mm

Peso de la unidad hidrulica: 62 kg Peso de la unidad exterior: 58 kg