

calor Cooper&Hunter Unitherm 3 All-In-One CH-HP12

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exteriorcalentador de agua

Caractersticas

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 12 kW / en A7 /W35 /

Mxima potencia de refrigeracin: 11 kW / en A35/W18 /

Consumo de energia (calefaccin): 2,4 kW

Consumo de energia (refrigeracin): 2.5 kW

Fuente de alimentacin: 3ph (380 V)

Calentador de agua: incorporado

Capacidad del cilindro: 185 l

T mnima de funcionamiento: -25 °C

T mxima del medio de calefaccin: 55 °C

Compresor: inverter

Eficiencia energtica

T°C exterior: 7

T°C de suministro: 45 °C

Factor COP: 5

A t°C exterior: 7

A t°C de suministro: 35 °C

Relacin COP: 3.77

Generalidades

Control por smartphone: +

Refrigerante: R32

Nivel de ruido: 29 dB

Pas de origen de la marca: EE.UU.

Dimensiones: 600x1756x400 mm

Dimensiones de la unidad exterior: 820x940x460mm

Peso de la unidad hidraulica: 210 kg

Peso de la unidad exterior: 58 kg