

Fuente de alimentacin Kolink KL-C1050PL

Potencia: 1050W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 140 mm

Tipo de rodamiento: Tipo rodante

Certificado: 80+ Platinum

ATX 12V estndar v. : 2.4

EPS estndar 12V v.: 2.92

Conectores de alimentacin

MB/alimentacin de CPU: 24+8+8(4 +4) pin

SATA: 8 piezas

MOLEX: 8 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 6 piezas

Sistema de cable: modular

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 25 A

+5V: 25A

+12V1: 100A

-12V: 0.3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 1050 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 130 W

Alimentacin -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86x150x180 mm

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante : 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x180mm

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante : 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x180mm