

Fuente de alimentacin Deepcool PM650D

Potencia: 650W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo / Full Bridge SRC LLC + convertidor DC-DC /

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Certificado 80+ Gold

Estndar ATX 12 V v.: 2.4

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pin

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 2 piezas

Sistema de cables: no modular

Corriente y potencia mxima

+3,3V: 20 A

+5V 20 A

+12V1: 54 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 648 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 W

Potencia -12V: 3.6 W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobrecorriente (OPP):

Proteccin contra cortocircuito (SCP) :

Seguridad: OTP, OCP

Garanta del fabricante: 5 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x140 mm