

Proyector Eiki EK-120U

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: LED

Vida til: 10000 h

Vida til (economa): 20000 h

Brillo lmenes ANSI: 4400 lm

Relacin de contraste dinmico: 15000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 a 85 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0,64"

Resolucin real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, mn.: 0,81 m

Distancia de proyeccin, mx. : 13.87 m

Diagonal de imagen: 0,76 – 7,62 m

Relacin de proyeccin: 1,7:1 – 2,11:1

Zoom ptico: 1,66 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 30 °

Correccin trapezoidal (horizontal), \pm : 15 °

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Cantidad - altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 30 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 320 W

Dimensiones (HxWxD): 99x345x261 mm

Peso: 3,2 kg