

Proyector Vivitek DH858N

Propósito principal: Cine en casa

Lmpara e imagen

Vida til: 1500 horas

Vida til (econmica): 3500 horas

Potencia de la lmpara: 280 W

Lmenes ANSI: 4800 lm

Relacin de contraste dinmico: 15000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 120 Hz

Matriz

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0,65"

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16: 9, 16:10, 4: 3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,2 m

Distancia de proyeccin, mx: 10 m

Diagonal de imagen: 0,68 – 8,48 m

Relacin de proyeccin: 1,39:1 – 2,09:1

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 30 °

Keystone (H), \pm : 30 °

Funciones y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Cantidad de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /S-Videocompuesto

Entradas HDMI: 3 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfono Entrada de 3,5 mm (miniconector) salida 3.5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 36 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 31 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 126x314x213mm

Peso: 3,4 kg