

Wi-Fi adaptador Cambium Networks cnPilot E425H

Tipo de dispositivo: Punto de acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiMdem 3G (USB)Mdem 4G (LTE) (USB)

Wi-Fi inalmblico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi -Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5GHz

Rangos de funcionamiento: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 400 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto1Gb/ c

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 1 pieza

Tipo de antena: interna

MU-MIMO

Ganancia: 5.5 dBi

Potencia del transmisor: 25 dBm

Intensidad de la seal de 2,4 GHz: 25 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 25 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas : NATmodo puenterepetidormodo MESHBeamformingcortafuegos (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Dimensiones: 170x170x41mm

Peso: 384 gramos

4 GHz: 25 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 25 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATmodo puenterepetidormodo MESHBeamformingcortafuegos (Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEP WPA2802.1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Dimensiones: 170x170x41mm

Peso: 384 g

4 GHz: 25 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 25 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATmodo puenterepetidormodo MESHBeamformingcortafuegos
(Firewall)CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEP WPA2802.1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Dimensiones: 170x170x41mm

Peso: 384 g

1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Dimensiones: 170x170x41 mm

Peso: 384 gramos

1x

General

PoE (entrada): 802.3af

Dimensiones: 170x170x41 mm

Peso: 384 gramos