

Wi-Fi adaptador Cambium Networks ePMP 3000

Tipo de dispositivo: Punto de acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Wi-Fi inalámbrico

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 5 GHz

Mx.velocidad a 5 GHz: 200 Mbps

Conectividad y LAN

LAN: 1 puerto1Gbps

Antena y transmisor

Tipo de antena: externa / no incluida /

Antena desmontable

Potencia del transmisor: 30 dBm

Seal de 5 GHz fuerza: 30 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: cortafuegos (Firewall) CLI (Telnet)

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): 802.3at

Exterior instalacin

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Dimensiones: 222x124x45 mm

Peso: 790 g

3at

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Dimensiones: 222x124x45 mm

Peso: 790 g

3at

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +55 °C

Dimensiones: 222x124x45 mm

Peso: 790 g