

Fuente de alimentacin LC-Power LC6750M

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 90 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Gold

ATX 12V estndar v.: 2.31

Conectores de alimentacin

MB/potencia de la CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 10 piezas

MOLEX: 5 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 6 piezas

Sistema de cable: modular

Longitudes de cable

MB: 650 mm

CPU: 650 mm

SATA: 500 mm

MOLEX: 500 mm

PCI-E: 675 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 62,5 A

Alimentacin +12 V: 750 W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuito (SCP)

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x142 mm

Peso: 2,26 kg

3V +5V: 100W

Comn

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x142 mm

Peso: 2,26 kg

3V +5V: 100W

Comn

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Garanta del fabricante: 3 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x142 mm

Peso: 2,26 kg