

# Cámara de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW1230S1-S5 2.8 mm

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af, detección de movimiento, aplicación móvil

Rango de retroiluminación : 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2,8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de cuadros : 30 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f/ 2.0

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Focal tipo: fijo

Distancia focal: 2.8 mm

Campo de visión horizontal: 105 °

Campo de visión vertical: 57 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento : -40°C ~ +60°C

Humedad Máxima: 95%

Nivel de protección : IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones: 163x70x70 mm

Peso: 220 g

264

Fuente de alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plástico

Dimensiones : 163x70x70mm

Peso: 220g

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal/plstico

Dimensiones : 163x70x70mm

Peso: 220g