

Capota GLOBALO Verta 60,2

Color:

Tipo e instalacin: tradicional (de pared)

Decoracin: Forma de T

Parmetros tcnicos

Principio de funcionamiento: escape / recirculacin

Potencia: 200 W

Rendimiento (salida mx.): 385 m/h

Capacidad (modo intensivo): 546 m/h

Nivel mnimo de ruido: 43 dB

Nivel mximo de ruido: 63 dB

Nmero de velocidades: 3 / + modo intensivo /

Nmero de motores: 1

Filtracin

Filtro de grasa: aluminio

Capacidad de instalar un filtro activo:

Funciones y caractersticas

Iluminacin: Bombillas LED / 2x2 W /

Control: toque

Temporizador/apagar:

General

Pantalla:

Clase energtica: B

Dimetro del conducto: 150 mm

Altura (min.): 70 cm

Altura (mx.): 101 cm

Ancho: 60cm

Profundidad : 50 cm

Peso: 13 kg

Pas de produccin: Polonia

): 101cm

Ancho: 60cm

Profundidad: 50 cm

Peso : 13 kg

Pas de produccin: Polonia

): 101cm

Ancho: 60cm

Profundidad: 50 cm

Peso : 13 kg

Pas de produccin: Polonia