

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2346G2-IU 2,8 m

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Reconocimiento facial Configuración de ROI/1 zona/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Micrófono Aplicación móvil Luz IR Lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Número de LED: 2 piezas

Distancia de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de vídeo: 2688x1520 píxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps

Iluminación mínima: 0.003 Lux

Apertura : f/1.4

Relación señal-ruido: 52 dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

Campo de visión horizontal: 103 °

Campo de visión vertical: 55 °

Generalidades

Formato de compresión de vídeo: H.265+, H.265, H.264+, H.264B, MJPEG

Potencia: 12 V

Consumo de energía: 6,8 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95%

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 126x138x138mm

Peso: 730g

8W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Dimensiones: 126x138x138mm

Peso: 730g