

de vigilancia Dahua Dahua DH-IPC-HFW1431S-S4 3

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Aplicacin mv Iluminacin IR

Nmero de LEDs: 18 piezas

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Sensor tamao: 1/3"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2560x1440 pix

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,03 lux

Aluminio: f/2.0

Relacin seal-ruido: 56dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 44 °

General

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 165x70x70mm

Peso: 400g

6 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 44 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 165x70x70 mm

Peso: 400 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 44 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 165x70x70 mm

Peso: 400 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 165x70x70 mm

Peso: 400 g

MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 165x70x70 mm

Peso: 400 g