

Soldador Paton StandardMIG-200

Tipo: inverter semiautomático

Tipo de soldadura: arco manual (MMA); semi-automático (MIG /MAG); arco de gas (TIG)

Corriente de soldadura: constante

Tensión de entrada : 230V

Mn. voltaje de entrada: 160 V

Consumo de energía: 8 kVA

Tensión de circuito abierto: 75V

Mn. corriente de soldadura: 10 A

Mx. corriente de soldadura: 200 A

Mx. corriente de soldadura (ciclo de trabajo 100%): 134 A

Ciclos de arranque: 45 %

mx. diámetro del electrodo: 5 mm

Mn. diámetro del cable: 0,6 mm

Mx. diámetro del alambre: 1 mm

Velocidad de alimentación del alambre: 16 m/min

Opcional: Hot Start con regulación; Arc Force con regulación; Protección antiadherente; Reducción de tensión conmutable x. X. (VRD); pulso; 2/4 tiempos; pantalla digital

Posición de la bobina: interna

Manguito (MIG/MAG): extraíble

Clase de protección (IP): 21

Cable portaelectrodo: 3 m

Cable de tierra: 3 m

Cable antorcha : 3 m

Dimensiones (HxWxD): 298x245x420 mm

Peso: 11,2 kg