

SAI CyberPower UT650EG-FR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batería: 4ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 165 - 290 V

Corriente máxima: 3 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 650 VA

Potencia de salida efectiva: 360 W

Forma de onda de salida: sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Salidas reservadas: 3 uds. / Francs /

Batería

Capacidad baterías: 7 Ah

Baterías instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en frío

Protección

Protección: Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas Filtrado de ruido Protección de línea de datos transmision alarma audible

Fusible: automático

Protección contra sobretensiones: 125 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (AlxAxPr): 174x84x280 mm

Peso: 3,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg