

# SAI CyberPower BR700ELCD-FR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de funcionamiento a plena carga: 1.5 min

Tiempo de media carga: 9 min

Tiempo de cambio a batera: 4 ms

Entrada

Tensin de entrada : Monofasico (220V)

Rango de voltaje de entrada: 165 - 290V

Corriente mxima: 3A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass directo): automatico

Salir

Voltaje de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 700 VA

Salida efectiva potencia: 420W

Regulacin de voltaje

Distorsin de voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 /60 Hz

Tomas de reserva: 4 uds./ Francs /

Enchufes sin reserva: 4 piezas / Francs /

Puertos de carga USB: 1 pieza

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instalado: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de

lnea de datos Zumbador

Fusible: automatico

Proteccin contra sobretensiones: 150 J

Interfaces de control: USB

Generalidades

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel : 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 118x288x166 mm

Peso: 5,3 kg

3 kg