

SAI CyberPower Value Pro VP1200ELCD-FR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 4 min

Autonoma a media carga: 12 min

Tiempo de transferencia a la batera : 4ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 167 - 295 V

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 1200 VA

Potencia efectiva de salida: 720W

Regulacin de voltaje

Forma de onda de salida: similar a la onda sinusoidal (aproximada)

Salidafrecuencia: 50/60 Hz

Tomas con reserva: 4 uds

Tomas sin reserva: 1 pz

Batera

Capacidad de la batera: 7,2 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Fro iniciar

Defender

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargaFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datosZumbador

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 450 J

Interfaces de control: RS-232USB

Generalidades

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 281x100x355mm

Peso : 9,62 kg

62 kg

62 kg

62 kg

62 kg

62 kg

62 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccion

Proteccion: Proteccion contra cortocircuitos Proteccion contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccion de linea de datos Alarma audible

Fusible: automatico

Proteccion contra sobretensiones: 450 J

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 281x100x355 mm

Peso: 9,62 kg

2 Ah

Bateras instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccion

Proteccion: Proteccion contra cortocircuitos Proteccion contra sobrecargas Filtrado de ruido Proteccion de linea de datos Alarma audible

Fusible: automatico

Proteccion contra sobretensiones: 450 J

Interfaces de control: RS-232 USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 281x100x355 mm

Peso: 9,62 kg

62 kg

62 kg

62 kg

62 kg