

# SAI PowerWalker VFD 600 APFC FR

Tipo: redundante

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 2 min

Autonoma a media carga: 8 min

Tiempo de transferencia a la batera : 8ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexin directa): automatico

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia de salida mxima: 600VA

Potencia de salida efectiva: 300W

Regulacin de voltaje: / 220, 230,240 V /

Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: similar a un seno onda (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 4 uds

Tomas sin reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera : 5 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 600 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Proteccin de lnea de datos Alarma audible

Fusible: automatico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Dimensiones (HxWxD) : 86x125x320 mm

Peso: 2,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg