

Martillo perforador Milwaukee M18 CH-502C

Modos de funcionamiento: perforación con percusión perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2.5 J

Número de carreras: 4900 rpm

Número de revoluciones: 1400 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Diámetro máximo de perforación en madera: 28 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 26 mm

Características y funciones

Características: sistema antivibración motor sin escobillas retroiluminación

General

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Tensión de batería: 18V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad batería: 5Ah

Modelo de batería: M18 B5

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5.5, M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: Control deslizante

Contenido del paquete: asa adicional limitador de profundidad cargador M12-18 FC maleta (bolsa)

Peso: 3,4 kg

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional tope de profundidad cargador M12-18 FC caja (bolsa)

Peso: 3,4 kg

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional
tope de profundidad
cargador M12-18 FC caja (bolsa)

Peso: 3,4 kg