

SAI Green Cell PowerProof 600VA 360W (UPS01LCD)

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 162 - 290 V

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 600 VA

Potencia efectiva de salida: 360 W

Regulacin de tensin

Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Instaladabateras: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 360 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Proteccin de lnea de datos /

RJ11 /Zumbador

Fusible: automtico

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 142x101x298 mm

Peso: 4,35 kg

35kg

35kg

35kg

35kg