

# SAI Green Cell PowerProof 2000VA 1400W (UPS09)

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 162 - 290 V

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia efectiva de salida: 1400 W

Regulacin de voltaje

Distorsin del voltaje de salida: 10 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 4 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Instaladabateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Proteccin de lnea de datos /

RJ45 /Zumbador

Fusible: fusible

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 198x158x380 mm

Peso: 11 kg

alarma

Fusible: fusible

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 198x158x380 mm

Peso: 11 kg

alarma

Fusible: fusible

Interfaces de control: USB

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 55 dB

Dimensiones (HxWxD): 198x158x380 mm

Peso: 11 kg