

Placa base Gigabyte GA-B560M-D3P

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8

Disipador de calor VRM

Dimensiones (alto x ancho): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 3200MHz

Memoria mxima: 128GB

Soporte XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4

DisplayPort : / 2 piezas /

Versin de DisplayPort: v.1.2

Audio integrado

Chip de audio: Realtek

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas / 1x 1 Gbps /

Controlador LAN: Intel

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x : 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

ranuras PCI: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 3 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas