

Wi-Fi adaptador Ruijie RG-AP180

Color

Tipo de dispositivo: punto de acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)

Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz 5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 574 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 1200 Mbps c

Conexin y LAN

LAN: 5 puertos 1 Gbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 4 piezas

Tipo de antenas: Interno

MU-MIMO

Ganancia: 3.5 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas

Antenas de 5 GHz: 2 piezas

Potencia del transmisor: 20 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas : Bluetooth v 5.0 Zigbee CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2 WPA3 802.1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia : 10 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones: 116x86x40mm

Peso: 370g

0 Zigbee CLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2 WPA3 802.1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 10 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones: 116x86x40 mm

Peso: 370g

0ZigbeeCLI (Telnet)

Avanzado: Servidor DHCP

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEPWPA2WPA3802.1x

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 10W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C

Dimensiones: 116x86x40 mm

Peso: 370g