Wi-Fi adaptador Ruijie RG-AP180

Color
Tipo de dispositivo: punto de acceso
Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)
Wi-Fi inalmbrico
Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11) g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)
Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz
Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)
Velocidad mxima a 2,4 GHz: 574 Mbps
Velocidad mxima a 5 GHz: 1200 Mbps c
Conexin y LAN
LAN: 5 puertos1Gbps
Antena y transmisor
Antenas Wi-Fi: 4 piezas
Tipo de antenas: Interno
MU-MIMO
Ganancia: 3.5 dBi
Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas
Antenas de 5 GHz: 2 piezas
Potencia del transmisor: 20 dBm
Caractersticas
Caractersticas y caractersticas : Bluetooth v 5.0ZigbeeCLI (Telnet)
Avanzado: Servidor DHCP
Seguridad
Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2WPA3802.1x
General
PoE (entrada): pasivo
Consumo de energa : 10 W
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C
Dimensiones: 116x86x40mm
Peso: 370g
0ZigbeeCLI (Telnet)
Avanzado: Servidor DHCP
Seguridad
Estndares de seguridad: WPA WEPWPA2WPA3802.1x
General
PoE (entrada): pasivo
Consumo de energa: 10 W
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C
Dimensiones: 116x86x40 mm

Peso: 370g
0ZigbeeCLI (Telnet)
Avanzado: Servidor DHCP
Seguridad
Estndares de seguridad: WPA WEPWPA2WPA3802.1x
General
PoE (entrada): pasivo
Consumo de energa: 10W
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +45 °C
Dimensiones: 116x86x40 mm
Peso: 370g