

Caldera de calefaccin Defro EKO Mini 40

Fuente de energia: combustible slido

Instalacin: piso

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 320 m

Conjunto de equipos

Bnker de materia prima (combustible)

Volumen de bronceado: 258 kg

Datos tcnicos

Potencia neta: 40 kW

Alimentacin: 220 B

Refrigerante mnimo t: 65 °C

Refrigerante mximo t: 80° C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 1.5 bar

Refrigeradores de consumo

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 91 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 245 mm

Diagramas X de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin : 1 1/2"

Retorno de calefaccin: 1 1/2"

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1578x1260x1104 mm

Peso: 729 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1578x1260x1104 mm

Peso: 729 kg

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrettemperatura del agua

General

Dimensiones (HxWxD): 1578x1260x1104 mm

Peso: 729 kg