

# Martillo perforador Metabo KH 18 LTX 24 601712510

Modos de funcionamiento: perforación con percusión/perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2.1 J

Número de carreras: 5200 rpm

Número de revoluciones: 1400 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: horizontal

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Diámetro máximo de perforación en madera: 30 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 24 mm

Diámetro máximo de perforación con corona: 68 mm

Características y características

Características : arranque suave embrague de seguridad luz

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 uds

Plataforma de batería: Metabo 18 V

Tensión de la batería: 18V

Tipo de baterías: Li-Ion

Capacidad de la batería: 4 Ah

Modelo de batería: Li-Power 18V/4.0Ah

Baterías compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga : 80 min

Indicador de nivel de batería

Soporte de batería: deslizador

Juego completo: mango adicional limitador de profundidad cargador ASC 55 maletín (bolsa)

Dimensiones: 33,2x26,8x10,6 cm

Peso: 3,29 kg

LiHD 18

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batería

Soporte de batería: Deslizador

Juego completo: Mango adicional Limitador de profundidad Cargador ASC 55 caja (bolsa)

Dimensiones: 33,2x26,8x10,6 cm

Peso: 3,29 kg

LiHD 18

Tiempo de carga: 80 min

Indicador de batera

Soporte de batera: Deslizador

Juego completo: Mango adicionalLimitador de profundidadCargador ASC 55caja (bolsa)

Dimensiones: 33,2x26,8x10,6 cm

Peso: 3,29 kg