

Placa base Biostar J1800NH3

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel Embedded

Factor de forma: mini-ITX

Procesador integrado

Modelo de procesador integrado procesador : Celeron J1800

Dimensiones (AlxAn): 170x170 mm

RAM

DDR3: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: SO-DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima de reloj: 1333MHz

Memoria mxima: 16 GB

Salidas de video

Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC662

Audio (canales): 5.1

Conexin de la unidad

SATA2 (3 Gb/s): 2 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek RTL8111G

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Compatibilidad con PCI Express: 2.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 1 unidad

PS/2: 2 unidades

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas

0: 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas