

# Placa base Biostar TB360-BTC PRO 2.0

En direccin: construido para minera

Socket: Intel LGA 1151 v2

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 7

Disipador trmico VRM

Dimensiones (AlxAn): 295x210 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B360

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 2666MHz

Memoria mxima: 32 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

D-Sub Salida (VGA)

Salida HDMI

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M 2 conector: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI-E 1x: 11 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express : 3.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS /2: 2 piezas

Conectores a bordo

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24+24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines / 2x6- pin PCI-E /

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 2 piezas