Placa base Asus Pro B660M-C D4-CSM

Por direccin: Hogar/Oficina Socket: Intel LGA 1700 Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 7

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B660

BIOS: Ami UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales Frecuencia de reloj mxima: 5000 MHz

Mxima memoria: 128 GB Compatibilidad con XMP

Salidas de video Salida D-Sub (VGA)

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek Sonido (canales): 7.1 Conexin de la unidad SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas Conector M.2: 2 piezas Interfaz M.2: 2xPCI-E 4x Controlador RAID integrado

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en placa USB 2.0: 2 piezas USB 3.2 gen1: 1 ud USB C 3.2 gen1: 1 ud

Opciones: Intrusin del chasis Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Opcional: Intrusin del chasis Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas

2 gen1: 1 pieza

Opcional: Intrusin del chasis Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas