

Caldera de calefaccin De Dietrich DTG 134 EcoNOx

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 135 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 18 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 12 W / Diematic 3 /

Lquido mnimo t: 30 °C

Lquido mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de chimenea: 111 mm

Caudal mximogas: 2,13 m/h

Lista X de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin: 1"

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento de aguafallo de llamaausencia caladocorte de corrientecongelacin de lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x522x773 mm

Peso: 101 kg

Funciones y posibilidades adicionales de la caldera de calefaccin: Dos paneles a elegir: B (bsico) y D (Diematic 3)

Seguridad

Sistemas proteccin: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llama falta de traccin corte de energacongelacin de lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x522x773 mm

Peso: 101 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera: Dos paneles a elegir: B(bsico) y D(Diemtica 3)

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de
traccincorte de energiacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x522x773 mm

Peso: 101 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera: Dos paneles a elegir: B(bsico) y D(Diemtica
3)