

Caldera de calefaccin De Dietrich DTG 135 EcoNOx

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: suelo

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 180 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 24 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 12 W / Diematic 3 /

Refrigerante mnimo t: 30 °C

Refrigerante mximo t: 90°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 4 bar

Refrigeracin del consumidor

Modo verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 90.3 %

Cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 125 mm

Caudal mximo de gas: 2,82 m/h

Grficos de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin: 1"

Retorno del sistema de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Cada de presin de gas Sobrecalentamiento de agua Flame out Sin tiro Corte de corriente Congelacin de liquido en circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x600x773mm

Peso : 119 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera: Dos paneles a elegir: B(basic) y D(Diematic 3)

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccin: cada de presin de gas sobrecalentamiento del agua apagado de llama falta de tiro fallo de alimentacin congelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x600x773 mm

Peso: 119 kg

Funciones y posibilidades adicionales de la caldera de calefaccin: Dos paneles a elegir: B (bsico) y D (Diematic 3)

Retorno de calefaccin: 1"

Seguridad

Sistemas de proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguaapagado de llamasfalta de tirofallo de alimentacincongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x600x773 mm

Peso: 119 kg

Funciones y posibilidades adicionales de la caldera de calefaccin: Dos paneles a elegir: B (bsico) y D (Diematic 3)

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de traccincorte de energacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x600x773 mm

Peso: 119 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera: Dos paneles a elegir: B(bsico) y D(Diemtica 3)

Seguridad

Sistemas proteccion: cada de presin de gassobrecalentamiento del aguafallo de llamafalta de traccincorte de energacongelacin de liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 850x600x773 mm

Peso: 119 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera: Dos paneles a elegir: B(bsico) y D(Diemtica 3)